

TAMRON

SP24-70_{mm} F/2.8 G2

NEW

この高画質が、心を奪う。

どこまでも繊細に。どこまでも緻密に。
これが新たな大口径標準ズームレンズ。

世界は、こんなにも美しい。

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032)
キヤノン用、ニコン用

Di:35mm判フルサイズおよびAPS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ用レンズ



磨き上げられた完成度

クラストップレベルの高性能・高画質レンズ

クラストップレベルの高画質を実現したSP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) は、最新の画素カメラに対応した新世代大口径標準ズームレンズです。特殊硝材を贅沢に使用することでこれまでにない色の再現性と描写性能を実現。ナノテクノロジーを駆使したタムロン独自のeBANDコーティングを採用することで、逆光での撮影時でもゴースト・フレアの発生を極限まで抑えられます。さらに、クラス最高*1の手ブレ補正効果5段*2を達成するとともに、先進のAF技術も搭載。風景、ポートレートなど、様々な撮影シーンで活躍する一本が誕生しました。



焦点距離:70mm 露出:F/2.8 1/250秒 ISO400

逆光下でもゴースト・フレアを抑えた クリアな一枚を

超低屈折率のナノ構造膜と従来のマルチコーティング技術を融合し、高い反射防止性能を発揮するeBAND(Extended Bandwidth & Angular-Dependency)コーティングと、BBAR(Broad-Band Anti-Reflection)コーティングを最適に施しました。逆光時での撮影で発生しやすいゴースト・フレアを強力に抑制することが可能です。



焦点距離:24mm 露出:F/8 1/800秒 ISO100

新制御システム、“デュアルMPU”*3があなたの撮影を変える — 高まった手ブレ補正効果とAF性能

クラス最高*1の手ブレ補正5段*2で 世界を切り取る

タムロン独自の手ブレ補正機構「VC(Vibration Compensation)」を搭載しています。手ブレ補正処理専用MPUを追加し、制御アルゴリズムを一新。クラス最高*1となる5段分*2の手ブレ補正効果を達成しました。

手ブレが発生しやすい低照度下の撮影でも、自由度の高い手持ち撮影を楽しめます。

一瞬の動きを逃さない、 高性能AF

カメラからの信号に対するレスポンスと精度に優れたAF性能を実現するため、高速のデジタル信号処理が可能なDSPブロック内蔵MPUを採用しました。



焦点距離:70mm 露出:F/4 1/4秒 ISO400

フードにロック機構を新搭載

フードにロック機構を搭載することで、不用意な接触によるフードの外れを防止します。



TAMRON TAP-in Console™ に対応

(別売りアクセサリ)

レンズのファームウェアのアップデートやAFの合焦位置などのカスタマイズをユーザー自身で行えるアクセサリ、TAMRON TAP-in Console にも対応。



*1 35mm判フルサイズ対応のデジタル一眼レフカメラ用24-70mm F/2.8レンズにおいて。(2017年5月現在。タムロン調べ)

*2 CIPA(カメラ映像機器工業会)規格準拠。キヤノン用:EOS-5D MKIII使用時、ニコン用:D810使用時。 *3 二つの高性能MPU(マイクロプロセッサ)を使用した新制御システム。

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032)

モデル名	A032	最短撮影距離	0.38m	絞羽根	9枚(円形絞り)	対応マウント	キヤノン用 (JANコード:4960371 006413)
焦点距離	24-70mm	最大撮影倍率	1:5	最小絞り	F/22	ニコン用 (JANコード:4960371 006420)	
明るさ	F/2.8	フィルター径	φ82mm	手ブレ補正効果	5段(CIPA規格準拠)	希望小売価格	150,000円(税抜)
画角(対角画角)	84°04' - 34°21'	最大径	φ88.4mm		キヤノン用:EOS-5D MKIII使用時、 ニコン用:D810使用時	仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。 *長さはレンズ先端からマウント面まで。	
	<35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時>	長さ*	111mm(キヤノン用) 108.5mm(ニコン用)	標準付属品	花型フード、レンズキャップ、 レンズポーチ		
	60°20' - 22°33'	質量	905g(キヤノン用) 900g(ニコン用)				
	<APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時>						
レンズ構成	12群17枚						

安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 A32-JP-111-D-1706-0200

製品の詳細情報はこちらから▶



株式会社タムロン

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070

受付時間 平日 9:00 ~ 17:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

※ 一般電話から市内電話料金にてご利用いただけます。
※ ナビダイヤルをご利用できない場合は、048-684-9889 におかけください。
※ FAXでのお問い合わせは、048-689-0538 に送信ください。

www.tamron.co.jp

東京修理受付窓口

〒110-0005
東京都台東区上野6丁目16番22号上野 TGビル3階
TEL 03-5817-7210 FAX 03-3837-1790
営業所: 東京・大阪



品質・環境への取り組み

タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム (ISO9001)、環境マネジメントシステム (ISO14001) を、本社、日本国内営業所、青森3工場及び中国工場で認証取得し、企業活動の継続的改善に努めています。



このカタログの内容は、2017年6月現在のものです。